

位置	家具名称	规格(单位: mm)	材质说明	数量	单位	单项限价(单位: 元)	小计限价(单位: 元)	备注
一层							53670	
一层大会议室	条桌	1200*400*760	<ol style="list-style-type: none"> 1、饰面:采用实木水皮贴面,厚度≥0.6mm,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,收边清晰自然,颜色均匀平整。 2、基材:采用防腐抗菌高密度板。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、斑点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性,色泽效果持久平整,油漆甲醛含量未检出。 4、封边:四周采用同色实木封边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过紫外线辐射防虫防霉等处理。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密衔接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。 	40	张	485	19400	
	会议椅	460*560*910	<ol style="list-style-type: none"> 1、面料:环保皮,经液态染色及防霉、防污等工艺处理,皮面柔软舒适、纹路细腻、色泽均匀; 2、海绵:采用高弹超细海绵,表面有一层保护膜,可防氧化、防碎、海绵喷胶;使用环保喷胶,清除无异味,粘合牢固。 3、海绵喷胶:使用环保喷胶,清除无异味,粘合牢固。 4、框架:内框为实木木,无腐朽,无虫蛀,无开裂,契合牢固无松动; 5、椅木架:靠背、坐垫采用实木多层板热压成型,根据人体工程学原理设计,板材承受压力达300KG,经防腐、防霉、防虫蛀等工艺处理,保证环保; 6、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、斑点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性,色泽效果持久平整,油漆甲醛含量未检出。 7、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密衔接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。 8、脚轮:尼龙脚轮 	80	把	140	11200	
	主席台(2人)	1400*600*760	<ol style="list-style-type: none"> 1、饰面:采用实木水皮贴面,厚度≥0.6mm,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,收边清晰自然,颜色均匀平整。 2、基材:采用防腐抗菌高密度板。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、斑点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性,色泽效果持久平整,油漆甲醛含量未检出。 4、封边:四周采用同色实木封边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过紫外线辐射防虫防霉等处理。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密衔接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。 	3	张	1350	4050	
	主席台椅	常规	<ol style="list-style-type: none"> 1、面料:环保皮,经液态染色及防霉、防污等工艺处理,皮面柔软舒适、纹路细腻、色泽均匀; 2、海绵:采用高弹超细海绵,表面有一层保护膜,可防氧化、防碎、海绵喷胶;使用环保喷胶,清除无异味,粘合牢固。 3、海绵喷胶:使用环保喷胶,清除无异味,粘合牢固。 4、框架:内框为实木木,无腐朽,无虫蛀,无开裂,契合牢固无松动; 5、椅木架:靠背、坐垫采用实木多层板热压成型,根据人体工程学原理设计,板材承受压力达300KG,经防腐、防霉、防虫蛀等工艺处理,保证环保; 6、选用实木扶手,板材承受压力,经防腐、防虫蛀等处理。 7、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、斑点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性,色泽效果持久平整,油漆甲醛含量未检出。 8、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密衔接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。 9、脚轮:尼龙脚轮 	6	把	720	4320	
控制室	茶水柜	1200*400*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、饰面:采用实木水皮贴面,厚度≥0.6mm,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,收边清晰自然,颜色均匀平整。 2、基材:采用防腐抗菌高密度板。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、斑点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性,色泽效果持久平整,油漆甲醛含量未检出。 4、封边:四周采用同色实木封边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然,经过紫外线辐射防虫防霉等处理。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密衔接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。 	1	组	1000	1000	
阅览室	大理石置物台	5300*600*800	<ol style="list-style-type: none"> 1、贴面材料:采用外置防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸,耐刮、耐划、耐污染、美观耐用。 2、基材:采用环保三聚氰胺板(实木颗粒板),台面板厚度≥25mm,所有板材均经过防虫、防霉化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理; 3、封边用材:采用PVC封边条,所有板材均四周封边; 4、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 5、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密衔接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。 	1	组	5400	5400	
	茶桌(1桌6椅)	2000*920*760	原木大板材质	1	套	5700	5700	
	旋转书架	φ450*1600	<ol style="list-style-type: none"> 1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,收边清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm。 2、框架:实木框架。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、斑点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性,色泽效果持久平整,油漆甲醛含量未检出。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密衔接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。 	2	组	1300	2600	

二、三层				514500				
单位正职办公室 (2间)	班台	2760*2050*760	1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平直度高,稳定性好,长期使用不变形,依理清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm。 2、框架:实木板框架。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、波点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性佳,色泽效果持久平整。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	2	张	3000	6000	
	文件柜	1120*400*2100	1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平直度高,稳定性好,长期使用不变形,依理清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm。 2、框架:实木板框架。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、波点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性佳,色泽效果持久平整。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	2	组	1000	2000	
	书柜	2240*400*2100	1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平直度高,稳定性好,长期使用不变形,依理清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm。 2、框架:实木板框架。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、波点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性佳,色泽效果持久平整。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 7、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	2	组	3000	6000	
	办公椅	常规	一、面料:筒状面料,面料具有细长、柔软、坚韧的特点,耐磨耐用性强,不易断裂。弹性:靠背材料透气性好,手感舒适,能够起到透气减压,不会对颈椎造成压迫。加工工艺:经过蒸熏、干燥、漂白等处理工艺,靠背能够保持稳定的色泽和形态,延长使用寿命。 二、框架材质:实木材质,结实、稳重、耐久,能够提供良好的支撑力和稳定性。	2	把	3000	6000	
	班前椅	566*606*950	面料:优质网布 椅背:18mm单层泡体网布+切割棉 椅座:18mm单层泡体网布+切割棉 扶手:配皮扶手面 椅脚:φ2.0mm静电植绒管形脚架 脚轮:尼龙脚轮	4	把	600	2400	
	茶水柜	800*400*880	1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平直度高,稳定性好,长期使用不变形,依理清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm。 2、框架:实木板框架。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、波点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性佳,色泽效果持久平整。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	2	组	1500	3000	
	三人沙发	2090*940*870	1、面料:环保皮,经染色染色及防霉、防污等工艺处理,皮面柔软舒适、收缩自如、色泽均匀; 2、海绵:采用高弹超细海绵,表面有一层保护膜,可防氧化、防霉。海绵喷胶,使用环保喷胶,清除无异味,粘合力强。 3、海绵喷胶:使用环保喷胶,清除无异味,粘合力强; 4、框架:原木框架,无腐朽,无虫蛀,无开裂,契合牢固无松动; 5、靠背架:靠背架采用实木多层板胶合板处理,根据人体工学原理设计,板材承压压力达3000KG,经防霉、防腐、防虫蛀等工艺处理,保证环保; 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	2	张	2000	4000	
	单人沙发	970*940*870	1、面料:环保皮,经染色染色及防霉、防污等工艺处理,皮面柔软舒适、收缩自如、色泽均匀; 2、海绵:采用高弹超细海绵,表面有一层保护膜,可防氧化、防霉。海绵喷胶,使用环保喷胶,清除无异味,粘合力强。 3、海绵喷胶:使用环保喷胶,清除无异味,粘合力强; 4、框架:原木框架,无腐朽,无虫蛀,无开裂,契合牢固无松动; 5、靠背架:靠背架采用实木多层板胶合板处理,根据人体工学原理设计,板材承压压力达3000KG,经防霉、防腐、防虫蛀等工艺处理,保证环保; 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	2	张	1000	2000	
	长茶几	1400*700*450	1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平直度高,稳定性好,长期使用不变形,依理清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm。 2、框架:实木板框架。 3、油漆:采用环保水性底漆、面漆,采用五底三面工艺,油漆无颗粒、气泡、波点、附着性差,油漆坚韧,产品表面耐刮性佳,色泽效果持久平整。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严密平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形; 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	2	张	1000	2000	

	贵宾沙发	1050*920*910	<ol style="list-style-type: none"> 面料：双缝铝合金冲孔，手感柔软舒适，执行，防静电，防褪色。 海绵：采用高弹阻燃海绵，表面有一层保护膜，可防氧化、防碎、海绵吸胶，使用环保喷胶，清漆无异味，粘合力强。 弹簧：高碳钢形簧，弹性好、不变形、强度高。 底座：采用乳胶垫，弹性好、耐老化。 内框：内部实木框架，无螺钉，无开孔，嵌合牢固无松动。 油漆：采用环保水性漆，环保，采用五层三工序工艺，油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性强，色牢度持久不褪色。 五金件：整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，均经防锈处理。 扶手：北美红橡木单板，一体成型。 	18	张	1800	32400
接待室 (2间)	贵宾茶几	400*600*420	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：采用实木木皮贴面，厚度≥0.6mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。 基材：采用防腐防霉高密度板。 油漆：采用环保水性漆，环保，采用五层三工序工艺，油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性强，色牢度持久不褪色。 封边：四周采用同色实木封边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过紫外线辐照处理。 白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及紫外线环境下不脱胶、不变形。 五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，均经防锈处理。 	12	张	550	6600
	茶水柜	800*400*800	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：采用实木木皮贴面，厚度≥0.6mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。 基材：采用防腐防霉高密度板。 油漆：采用环保水性漆，环保，采用五层三工序工艺，油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性强，色牢度持久不褪色。 封边：四周采用同色实木封边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过紫外线辐照处理。 白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及紫外线环境下不脱胶、不变形。 五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，均经防锈处理。 	2	组	1000	2000
	班台	2400*1800*760	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度0.8mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。木制件外观检测合格，厚度0.8mm，甲醛释放量未检出；TYOC未检出。 基材：实木框架。 油漆：采用环保水性漆，环保，采用五层三工序工艺，油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性强，色牢度持久不褪色。油漆甲醛含量未检出。 包边：四周采用原木包边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然。 白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及紫外线环境下不脱胶、不变形；总挥发性有机物≤4.5g/L，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，二甲苯未检出。 五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，均经防锈处理。 	5	张	3000	15000
单位副职办公室 (5间)	书柜	1600*450*2000	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度0.8mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。木制件外观检测合格，厚度0.8mm，甲醛释放量未检出；TYOC未检出。 基材：实木框架。 油漆：采用环保水性漆，环保，采用五层三工序工艺，油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性强，色牢度持久不褪色。油漆甲醛含量未检出。 包边：四周采用原木包边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然。 白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及紫外线环境下不脱胶、不变形；总挥发性有机物≤4.5g/L，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，二甲苯未检出。 五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，均经防锈处理。 	5	组	1000	5000
	文件柜	800*450*2000	<ol style="list-style-type: none"> 饰面：采用胡桃木皮贴面，厚度0.8mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。木制件外观检测合格，厚度0.8mm，甲醛释放量未检出；TYOC未检出。 基材：实木框架。 油漆：采用环保水性漆，环保，采用五层三工序工艺，油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性强，色牢度持久不褪色。油漆甲醛含量未检出。 包边：四周采用原木包边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然。 白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及紫外线环境下不脱胶、不变形；总挥发性有机物≤4.5g/L，苯未检出，甲苯+二甲苯未检出，二甲苯未检出。 五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，均经防锈处理。 	5	组	2000	10000
	班椅	常规	<ol style="list-style-type: none"> 面料：筒状网布。面料具有细长、柔软、坚韧的特点，耐磨耐用性强，不易断裂。弹性：面料透气性好，手感清爽，能够起到透气、散热、不会对环境造成污染。处理工艺：经过高温、干燥、漂白等处理工艺，能够保持稳定的色泽和形态，延长使用寿命。 框架材质：实木材质。结实、稳重、耐久，能够提供良好的支撑力和稳定性。 	5	把	1000	5000
	班前椅	580*680*985	<p>椅背：黑色PP管，升降静音</p> <p>椅座：高回弹中密度海绵</p> <p>扶手：PP弹性固定扶手</p> <p>椅脚：Φ25mm管/1.8mm厚黑色铸铝弓形架</p> <p>网布：阻燃、透气性强，弹性好，耐磨，环保。</p> <p>脚轮：尼龙脚轮</p>	10	把	600	6000
	三人沙发	2140*830*880	<ol style="list-style-type: none"> 面料：环保皮，经染色及防霉、防污等工艺处理，皮面柔软舒适、纹路细腻、色泽均匀。 海绵：采用高弹阻燃海绵，表面有一层保护膜，可防氧化、防碎、海绵吸胶，使用环保喷胶，清漆无异味，粘合力强。 弹簧：高碳钢形簧，弹性好、不变形、强度高。 底座：采用乳胶垫，弹性好、耐老化。 内框：内部实木框架，无螺钉，无开孔，嵌合牢固无松动。 油漆：采用环保水性漆，环保，采用五层三工序工艺，油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性强，色牢度持久不褪色。 五金件：整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，均经防锈处理。 	5	张	3000	15000
长茶几	1400*700*450	<p>面漆：1800L水基黑火漆石</p> <p>腻子：优质黑色腻子</p> <p>腻子：E1级环保中纤板内衬</p>	5	张	1000	5000	

	茶水柜	800*400*800	1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,故置清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm,甲醛释放量未检出;TVOC未检出。 2、基材:实木框架。 3、油漆:采用环保水性漆,漆膜,采用五底三膜工艺,油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强,漆膜坚韧,产品表面耐刮性强,色泽持久持久,油漆甲醛含量未检出。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严整平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形;总挥发性有机物<4.5g/L,苯未检出,甲苯+二甲苯未检出,二甲苯未检出。 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	5	组	1500	7500
部门正职办公室 (共10间)	办公桌	1800*1800*760	1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,故置清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm,甲醛释放量未检出;TVOC未检出。 2、基材:实木框架。 3、油漆:采用环保水性漆,漆膜,采用五底三膜工艺,油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强,漆膜坚韧,产品表面耐刮性强,色泽持久持久,油漆甲醛含量未检出。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严整平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形;总挥发性有机物<4.5g/L,苯未检出,甲苯+二甲苯未检出,二甲苯未检出。 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	10	张	2000	20000
	文件柜	900*420*1850	1. 钢材质:采用一级冷轧钢板,钢板厚度0.65mm,工艺结构:采用二氧化碳气体保护焊接制作,焊缝均匀,无漏焊、假焊、漏焊、夹渣等现象。 2. 表面处理:采用静电粉末喷涂处理,经过钝化、酸洗、磷化等十二道工序处理后,采取防静电涂料(聚酯),喷涂均匀,附着力强,使产品真正环保无毒。 3. 五金配件:锁具经10000次开合,仍能正常使用,门较轻松开合,带阻尼设计。	10	组	1000	10000
	办公椅	565*605*950	面料:优质西皮 椅背:18mm单层海绵+切割海绵 椅座:18mm单层海绵+切割海绵 扶手:尼龙注塑成型 脚轮:2.0mm厚电镀锌管弓形架 脚垫:尼龙脚垫	10	把	500	5000
	班前椅	580*680*985	椅背:黑色PP背框,升降腰靠 椅座:高回弹中软切割海绵 扶手:PP注塑成型扶手 脚轮:Φ25mm/1.8mm电镀锌管弓形架 网布:网布,透气性强,弹性好,耐磨,环保。 脚垫:尼龙脚垫	20	把	300	6000
	沙发	2100*780*830	1、面料:环保皮,经液态染色及防污、防污等工艺处理,皮面柔软舒适、纹路细腻、色泽均匀; 2、海绵:采用高弹超细海绵,表面有一层保护膜,可防氧化,防霉。海绵喷胶:使用环保喷胶,清除无异味,粘合力强。 3、海绵喷胶:使用环保喷胶,清除无异味,粘合力强; 4、框架:内部实木框架,无腐朽,无虫蛀,无开裂,接合牢固无松动; 5、脚木框:靠背、坐垫采用实木多层板抗压成型,根据人体工程学原理设计,板材承受压力达300KG;经防霉、防腐、防虫蛀等工艺处理,保证环保; 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	10	张	3000	30000
	茶水柜	800*400*800	1、饰面:采用胡桃木皮贴面,厚度0.8mm,木皮平整度高,稳定性好,长期使用不变形,故置清晰自然,颜色均匀平整。木制件外观检测合格,厚度0.8mm,甲醛释放量未检出;TVOC未检出。 2、基材:实木框架。 3、油漆:采用环保水性漆,漆膜,采用五底三膜工艺,油漆无颗粒、气泡、漆点、附着性强,漆膜坚韧,产品表面耐刮性强,色泽持久持久,油漆甲醛含量未检出。 4、包边:四周采用原木包边处理,物理性能佳,严整平整,线条均匀,转角过渡自然。 5、白乳胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形;总挥发性有机物<4.5g/L,苯未检出,甲苯+二甲苯未检出,二甲苯未检出。 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	10	组	1000	10000
	会议桌	1800*900*760	1、贴面材料:采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸,耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材:采用环保三聚氰胺板(实木颗粒板),所有板材均经过防虫、防霉化学处理,强度高、韧性好、不变形、比重合理。 3、封边处理:采用PVC封边条,所有板材均四周封边。 4、封边胶:采用环保热熔胶,在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 5、五金配件:采用三合一偏心锁配件、螺丝等五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	1	张	1900	1900
	会议椅	520*480*815	PP一体成型,过BIFMA测试 椅面承重300斤 轻量化设计,节省空间	6	把	100	600
	三人沙发	2100*780*830	1、面料:环保皮,经液态染色及防污、防污等工艺处理,皮面柔软舒适、纹路细腻、色泽均匀; 2、海绵:采用高弹超细海绵,表面有一层保护膜,可防氧化,防霉。海绵喷胶:使用环保喷胶,清除无异味,粘合力强。 3、海绵喷胶:使用环保喷胶,清除无异味,粘合力强; 4、框架:内部实木框架,无腐朽,无虫蛀,无开裂,接合牢固无松动; 5、脚木框:靠背、坐垫采用实木多层板抗压成型,根据人体工程学原理设计,板材承受压力达300KG;经防霉、防腐、防虫蛀等工艺处理,保证环保; 6、五金件:采用五金配件,整体五金配件紧密拼接,线条均匀,转角过渡自然,间隙细小且均等,经防锈处理。	2	张	2000	4000

小接待室 (2、3层各 一间)	单人沙发	1100*780*830	1、面料：环保皮，经液态染色及防霉、防污等工艺处理，皮面柔软舒适、纹样细致、色泽均匀； 2、海绵：采用高弹海绵，表面有一层保护膜，可防氧化、防碎。海绵喷胶：使用环保喷胶，喷胶无异味，粘合力强； 3、海绵喷胶：使用环保喷胶，喷胶无异味，粘合力强； 4、框架：内框橡木原木，无腐朽，无虫蛀，无开裂，缝合牢固无松垮； 5、曲木框：靠背、坐垫采用实木多层板热压成型，依据人体工程学原理设计，板材承受压力达300KG，经防霉、防腐、防虫蛀等工艺处理，保证环保； 6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀；转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。	2	张	1000	2000	
	长茶几	1200*600*460	1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用； 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理； 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边； 4、封边胶：采用环保热熔胶，在室温及常温环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。	2	张	1000	2000	
办公室 (10间)	办公桌	1600*1600*1120	1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用； 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理； 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边； 4、封边胶：采用环保热熔胶，在室温及常温环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。	71	张	1500	106500	
	边柜	1600*300*1120	1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用； 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理； 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边； 4、封边胶：采用环保热熔胶，在室温及常温环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。	71	组	800	56800	
	办公椅	590*590* (940-1035)	椅背：PP白色背框 椅座：PP座壳，12mm厚木板+定型棉 脚架：仿生具形状固定脚架 扶手：PP面框扶手 底座：原位固定脚踏底座 气杆：符合100mm沉口70mm黑色三缸气杆 椅脚：330mmPP五星脚 椅轮：50/25黑色PU轮 网布：网布，透气性强，弹力好，耐磨，环保。	71	把	500	35500	
	文件柜	800*400*1800	1、柜材质：采用一级冷轧钢板，钢板厚度0.65mm，工艺结构：采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊缝均匀，无焊疤、虚焊、漏焊、夹渣等缺陷； 2、表面处理：表面经抛丸机进行抛丸处理，经过磷化、酸洗、脱脂等十二道工艺处理后，采取静电粉末涂料（静电），喷涂层均匀，附着力强，使产品真正环保无毒害； 3、五金配件：锁具经10000次开启，仍能正常使用，门较轻松开启，带阻尼设计。	20	组	1000	20000	
	高柜	7500*2000*400	1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用； 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理； 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边； 4、封边胶：采用环保热熔胶，在室温及常温环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。	1	组	13000	13000	行政集中办公室
	隔断高柜	5000*2000*400	1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用； 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理； 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边； 4、封边胶：采用环保热熔胶，在室温及常温环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。	1	组	8500	8500	行政集中办公室
	隔断矮柜	1200*300*1050	1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用； 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理； 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边； 4、封边胶：采用环保热熔胶，在室温及常温环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。	8	组	850	6800	财务集中办公室

二层会议室	会议桌	8000*2100*760	<ol style="list-style-type: none"> 1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理。 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边。 4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 	1	张	20000	20000	
	会议椅	650*790*1020	<p>面料：优质西皮</p> <p>椅背：18mm单层连体靠板+切割绵</p> <p>椅座：18mm单层连体靠板+切割绵</p> <p>扶手：尼龙扶手</p> <p>脚轮：2.0mm厚电镀静音万向脚轮</p> <p>脚盖：尼龙脚盖</p>	24	把	500	12000	
	茶水柜	1200*400*900	<ol style="list-style-type: none"> 1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理。 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边。 4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 	1	组	1000	1000	
报告厅							60450	
接待室	贵宾沙发	1050*920*910	<ol style="list-style-type: none"> 1、面料：双绒面全棉针织，手感柔软舒适，抗污、抗静电，防褪色。 2、海绵：采用高弹超细纤维，表面有一层保护膜，可防氧化、防霉、防虫咬。使用环保海绵，弹性无异味，使用寿命长，喷胶依据GB 18683-2008、RJ 2541-2016标准要求，有害物质<0.05g/kg，零检出。 3、弹簧：采用高弹性弹簧，弹性好、不变形、强度高。 4、靠背：采用乳胶垫，弹性好、耐老化。 5、内框架：内框架木骨架，无腐朽、无虫蛀、无开裂，符合国家标准。 6、油漆：采用环保水性漆，环保、耐穿，采用五底三面工艺，漆膜无颗粒、气泡、斑点、附着性强，漆膜坚韧，产品表面耐刮擦，色泽持久不褪色。油漆甲醛含量未检出。 7、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，均经防锈处理。 8、扶手：北美红橡木靠板，一体成型。 	8	张	1800	14400	
	贵宾茶几	400*600*420	<ol style="list-style-type: none"> 1、饰面：采用实木木皮贴面，厚度≥0.6mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。 2、基材：采用防腐抗潮高密度板。 3、油漆：采用环保水性漆，环保、耐穿，采用五底三面工艺，漆膜无颗粒、气泡、斑点、附着性强，漆膜坚韧，产品表面耐刮擦，色泽持久不褪色。油漆甲醛含量未检出。 4、封边：四周采用同色实木封边条处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过紫外线照射防虫处理。 5、白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 	5	张	550	2750	
	茶水柜	800*400*900	<ol style="list-style-type: none"> 1、饰面：采用实木木皮贴面，厚度≥0.6mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。 2、基材：采用防腐抗潮高密度板。 3、油漆：采用环保水性漆，环保、耐穿，采用五底三面工艺，漆膜无颗粒、气泡、斑点、附着性强，漆膜坚韧，产品表面耐刮擦，色泽持久不褪色。油漆甲醛含量未检出。 4、封边：四周采用同色实木封边条处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然，经过紫外线照射防虫处理。 5、白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 	1	组	1000	1000	
化妆间	化妆桌	800*400*1600	<ol style="list-style-type: none"> 1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板），台面厚度≥26mm，所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理。 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边，防霉性能（黄曲霉、巴西曲霉、白地霉、可耐球二道、长枝木霉、黑曲霉、产黄青霉）≥0级；甲醛释放量未检出，可迁移元素（铅、镉、汞、铬、镍、砷）均未检出。 4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 	8	张	900	7200	
	化妆椅	570*550*795	PP一体成型，过BIFMA测试 堆叠灵活收纳，节省空间	8	把	200	1600	
	衣柜	6000*600*2400	<ol style="list-style-type: none"> 1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。 2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理。 3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材四周封边。 4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。 5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。 	1	组	13000	13000	

	茶水柜	800*400*750	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐刮、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边用料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	1	组	600	600	
茶水休息区	地柜 (含大理石)	7300*600*800	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐刮、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边用料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	1	组	9500	9500	
	吊柜	7300*350*800	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐刮、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边用料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	1	组	5200	5200	
	长沙发+ 长茶几	三人位 1930*620*740 长茶几 1200*600*420	<p>1、面料：环保皮，经染色及防霉、防污等工艺处理，皮面柔软舒适、收略褶皱、色泽均匀。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，表面有一层保护膜，可防氧化、防碎。海绵喷胶：使用环保喷胶，清洁无异味，粘合力强。</p> <p>3、海绵喷胶：使用环保喷胶，清洁无异味，粘合力强。</p> <p>4、框架：内框橡木实木，无腐朽，无虫蛀，无开裂，接合牢固无松动。</p> <p>5、靠背：靠背、坐垫均采用高密度海绵，根据人体工程学原理设计，板材承压压力达300KG，经防霉、防腐、防虫蛀等工艺处理，保证环保。</p> <p>6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	1	套	2800	2800	
	休闲桌椅 (1桌 3椅)	桌Φ800*750 椅630*600*850	<p>1、基材：选用环保橡木实木，经烘干、杀虫、杀菌处理，表面精细抛光打磨无划痕和虫蛀，做水处理；各连接件用无甲醛、防腐牢固无气泡、无接口及杂质。</p> <p>2、油漆：采用环保水性油漆、面漆，采用五层三固工艺，油漆无颗粒、气泡、流挂、附着力强，漆膜坚韧，产品表面耐刮性强，色泽持久持久不变。</p> <p>3、胶合剂：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>4、面料：防腐抗菌超纤皮</p>	1	套	2400	2400	
信息中心							88350	
部门正职办公室 (共2间)	办公桌	1800*1800*760	<p>1、材质：采用胡桃木皮贴面，厚度0.8mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，做漆清漆白漆，颜色均匀平整。木制品外测检测合格，厚度0.8mm，甲醛释放量未检出；TVOC未检出。</p> <p>2、框架：实木板框架。</p> <p>3、油漆：采用环保水性油漆、面漆，采用五层三固工艺，油漆无颗粒、气泡、流挂、附着力强，漆膜坚韧，产品表面耐刮性强，色泽持久持久不变。</p> <p>4、色边：四周采用实木色边处理，做漆清漆白漆，颜色均匀平整，线条均匀，转角过渡自然。</p> <p>5、白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形；总挥发性有机物≤4.6g/L，未检出，甲苯+二甲苯未检出，二甲苯未检出。</p> <p>6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	2	张	2000	4000	
	文件柜	900*420*1850	<p>1. 柜材质：采用一级冷轧钢板，钢板厚度0.65mm。工艺结构：采用二氧化碳气体保护焊接制作，焊缝均匀，无焊疤、虚焊、漏焊、夹渣等现象。</p> <p>2. 表面处理：表面经抛丸机进行抛丸处理，经过磷化、酸洗、钝化等十二道工序处理后，采用防锈电镀锌（喷粉），喷漆均匀，附着力强，抗产品真正环保无毒害。</p> <p>3. 五金配件：锁具经10000次开闭，仍能正常使用，门较轻松开闭，带阻尼设计。</p>	2	组	1000	2000	
	办公椅	565*605*950	<p>面料：优质西皮</p> <p>椅背：18mm单层海绵+切制海绵</p> <p>椅座：18mm单层海绵+切制海绵</p> <p>扶手：PU海绵固定扶手</p> <p>椅脚：2.0mm厚电镀钢管弓形架</p> <p>脚轮：尼龙脚轮</p>	2	把	500	1000	
	班前椅	580*580*985	<p>椅背：黑色PP椅背，升降扶手</p> <p>椅座：高回弹中软切制海绵</p> <p>扶手：PU海绵固定扶手</p> <p>椅脚：Φ26mm管/1.8mm镀锌黑色镀锌弓形架</p> <p>网布：阻燃、透气性强，弹力好，耐磨，环保。</p> <p>脚轮：尼龙脚轮</p>	4	把	300	1200	

	沙发	2100*780*830	<p>1、面料：环保皮，经液态染色及防霉、防污等工艺处理，皮面柔软舒适、纹路细致、色泽均匀；</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，表面有一层保护膜，可防氧化、防霉。海绵喷胶：使用环保喷胶，消泡无异味，粘合力强；</p> <p>3、海绵喷胶：使用环保喷胶，消泡无异味，粘合力强；</p> <p>4、框架：内框实木原木，无腐朽，无虫蛀，无开裂，缝合牢固无松动；</p> <p>5、曲木框：靠背、坐垫采用实木多层板热压成型，根据人体工程学原理设计，板材承受压力达3000G，经防霉、防腐、防虫蛀等工艺处理，保证环保；</p> <p>6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀；转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。</p>	2	张	3000	6000
	茶水柜	800*400*800	<p>1、饰面：采用胡桃木皮饰面，厚度0.8mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。木制件外观检测合格，厚度0.8mm，甲醛释放量未检出；TVOC未检出。</p> <p>2、基材：实木框架。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆、面漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、流点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性，色泽效果持久平整，油漆甲醛含量未检出。</p> <p>4、封边：四周采用同色实木封边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然。</p> <p>5、白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形；总挥发有机物<4.5g/L，苯未检出，甲苯、二甲苯未检出；二氯甲烷未检出。</p> <p>6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀；转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。</p>	2	组	1000	2000
办公室	办公桌	1600*1600*1120	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板），所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。</p>	8	张	1500	12000
	边柜	1600*300*1120	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板），所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。</p>	8	组	800	6400
	办公椅	590*590* (940-1035)	<p>椅背：PP白色背框+灰色网布 椅座：PP塑料，12mm厚木架+定型海绵 扶手：仿生叉形状抗压聚苯 扶手：PP固定扶手 底座：原位固定脚轮底座 气杆：行阻100mm缸口70mm黑色三级气杆 脚轮：50mmPP五星脚轮 滑轮：50/25黑色PU轮</p>	8	把	500	4000
接待室	贵宾沙发	1050*920*910	<p>1、面料：双绒面全绒呢乳鼠，手感柔软舒适，抗污，抗静电，防褪色。</p> <p>2、海绵：采用高弹阻燃海绵，表面有一层保护膜，可防氧化、防霉。海绵喷胶：使用环保喷胶，消泡无异味，粘合力强；</p> <p>3、海绵：高弹性海绵，韧性好、不变形、强度高。</p> <p>4、框架：采用乳胶丝，韧性好、耐老化。</p> <p>5、内框架：内框实木原木，无腐朽，无虫蛀，无开裂，缝合牢固无松动；</p> <p>6、油漆：采用环保水性漆、面漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、流点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性，色泽效果持久平整，油漆甲醛含量未检出。</p> <p>7、五金件：整体五金配件紧密拼接，线条均匀；转角过渡自然，间隙细小且均等，均经防锈处理。</p> <p>8、扶手：北美红橡木弯板，一体成型</p>	8	张	1800	14400
	贵宾茶几	400*600*420	<p>1、饰面：采用实木木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。</p> <p>2、基材：采用防腐防腐高密度板。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆、面漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、流点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性，色泽效果持久平整，油漆甲醛含量未检出。</p> <p>4、封边：四周采用同色实木封边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然；经过紫外线防虫防霉等处理。</p> <p>5、白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀；转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。</p>	5	张	550	2750
	茶水柜	800*400*800	<p>1、饰面：采用实木木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮平整度高，稳定性好，长期使用不变形，纹理清晰自然，颜色均匀平整。</p> <p>2、基材：采用防腐防腐高密度板。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆、面漆，采用五底三面工艺，油漆无颗粒、气泡、流点、附着性强，油漆丰满，产品表面耐刮性，色泽效果持久平整，油漆甲醛含量未检出。</p> <p>4、封边：四周采用同色实木封边处理，物理性能佳，严密平整，线条均匀，转角过渡自然；经过紫外线防虫防霉等处理。</p> <p>5、白乳胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>6、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀；转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。</p>	1	组	1000	1000
	会议桌	3200*1600*780	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板），所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、韧性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均等，经防锈处理。</p>	1	张	3400	3400

会议室	会议椅	650*790*1020	<p>面料：优质西皮</p> <p>椅背：18mm单层连体靠板+切制绵</p> <p>椅座：18mm单层连体靠板+切制绵</p> <p>扶手：尼龙扶手罩</p> <p>脚轮：2.0mm厚电镀脚轮弓形架</p> <p>脚盖：尼龙脚盖</p>	12	把	500	6000	
	写字板椅	560*640*890	<p>椅背：PA椅背</p> <p>椅座：PP350尼龙壳+定型绵</p> <p>扶手：PP料固定扶手</p> <p>写字板：钢化亚克力+PA写字板</p> <p>脚盖：尼龙脚盖</p>	7	把	500	3500	
	茶水柜	800*400*900	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	1	组	1000	1000	
茶水休息区	地柜 (含大理石)	6300*600*800	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	1	组	8000	8000	
	吊柜	6300*350*800	<p>1、贴面材料：采用抗菌防霉三聚氰胺浸渍胶膜纸，耐磨、耐热、耐污染、美观耐用。</p> <p>2、基材：采用环保三聚氰胺板（实木颗粒板）。所有板材均经过防虫、防霉化学处理，强度高、耐性好、不变形、比重合理。</p> <p>3、封边材料：采用PVC封边条，所有板材均四周封边。</p> <p>4、封边胶：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>5、五金配件：采用三合一偏心连接件、螺丝等五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	1	组	4500	4500	
	长沙发+ 长茶几	三人位 1930*620*740 长茶几 1200*600*420	<p>1、面料：选用环保皮，经染色着色及防霉、防污等工艺处理，皮面柔软舒适、纹路细腻、色泽均匀。</p> <p>2、海绵：采用高弹超细海绵，表面有一层保护膜，可防氧化、防霉。海绵喷胶：使用环保喷胶，喷胶无异味，粘合力强。</p> <p>3、海绵喷胶：使用环保喷胶，喷胶无异味，粘合力强。</p> <p>4、曲木板：靠背、坐垫采用实木多层板热压成型，根据人体工程学原理设计，板材承压压力达300KG，经防腐、防锈等工艺处理，保证环保。</p> <p>5、五金件：采用五金配件，整体五金配件紧密拼接，线条均匀，转角过渡自然，间隙细小且均匀，经防锈处理。</p>	1	套	2800	2800	
	休闲桌椅 (1桌 3椅)	桌Φ800*750 椅630*600*850	<p>1、基材：选用环保实木木，经烘干、杀虫、杀菌处理，表面精细抛光打磨无腐朽和虫蛀，清水处理；各连接件间无甲醛、甲醛含量符合国家标准，无异味及杂质。</p> <p>2、油漆：采用环保水性油漆、面漆，采用五层三遍工艺，油漆无颗粒、气泡、波点、附着性强，油漆环保，产品表面耐刮耐磨，色泽亮丽持久。</p> <p>3、胶粘剂：采用环保热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形。</p> <p>4、面料：防霉抗菌超纤皮</p>	1	套	2400	2400	
合计							716970	